

## APD13000Q



**Panou ATS inclus**  
in echiparea standard

### Echipare standard:

- Contor 5 in 1: ore, voltmetru, frecventa, amperaj si kW
- Alternator Senci de calitate superioara cu dubla infasurare mono si trifazic
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Silentios si prietenos cu mediul
- Compact, cadru rezistent
- Interior captusit cu burete fonoabsorbant din spuma poliuretunica flexibila pentru o izolare fonica sporita
- Pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf
- Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
- Echipat cu roti pentru o mai buna deplasare



<b>Generator</b>	<b>APD13000-Q</b>
Plaja tensiune	230 / 400v
Putere max.	11 kW / 11 kW
Putere nominala	10 kW / 10 kW
Plaja frecventa	50 Hz
Model motor	Senci 2V88
Demaraj	electric
Capacitate cilindrica	870 cc
Combustibil	Diesel
Capacitate rezervor	26 l
Consum combustibil	≤4,2L/h
Capacitate rezervor ulei	2,3 l
Temperatura mediului	≤40°C
Factor de putere	COSφ=1
Nivel de izolare	F
Nivel zgomot @7m (dB)	78-83
Greutate	260 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	1.330x730x900

Distribuitor local

# Generator de curent

## APD13000Q



Comutator  
230V-400V

Contor 5 in 1:  
ore, voltmetru,  
frecventa, amperaj, kW

Circuit  
breaker

Buton  
ON/OFF

Senzor  
lipsa ulei

Siguranta  
suprasarcina

Conexiune ATS

Protectie termica

Priza trifazica 400V



Priza  
monofazica  
230V

Distribuitor local