

## SC200BF

Descoperă versatilitatea supremă într-un singur echipament!

Ce îți oferă acest produs revoluționar?  
**Generator electric puternic** – Asigură o sursă de energie constantă și stabilă, alimentându-ți echipamentele în orice condiții. Fie că lucrezi în șantier, la drum sau în gospodărie, generatorul îți oferă siguranța de care ai nevoie.

**Aparat de sudură profesional** – Cu funcția de sudură integrată, poți realiza suduri de calitate. Reglajele fine permit adaptarea la diverse aplicații, oferindu-ți o sudură precisă și curată.

**Compresor de aer puternic** – Echipat cu un compresor eficient, este ideal pentru lucrările de întreținere și reparații, precum umflarea anvelopelor, vopsitul cu aer comprimat sau curățarea suprafețelor.

**Tăietor cu plasmă** – Inovația supremă în tăierea metalelor! Cu tehnologia de tăiere cu plasmă, poți realiza tăieturi precise, rapide și curate.

### Generator Multifuncțional 4 în 1:

- Generator Electric
- Sudură
- Compresor
- Tăietor cu plasmă



### Avantaje:

**Portabilitate** – Designul ergonomic și roțile robuste îți permit un transport ușor.

**Fiabilitate** – Fabricat din materiale de calitate superioară, multifuncționalul este conceput pentru a rezista în condiții grele de lucru.

**Ușor de utilizat** – Panoul de control intuitiv și instrucțiunile clare îți oferă o experiență de utilizare simplă și eficientă, chiar și pentru cei mai puțin experimentați.

### Ideal pentru:

Ateliere mecanice și auto

Lucrări de construcții și întreținere

Utilizatori casnici care doresc performanță profesională

Șantiere izolate, unde accesul la multiple echipamente este dificil.

Distribuitor local

## Generator - Sudura - Compresor - Taietor cu plasma SC200BF

Multifunctional Senci	SC200BF
<b>Generator</b>	
Putere nominala	7,0 kW
Putere max.	7,5 kW
Tensiune	230 V
Capacitate cilindrica	459cc
Amperaj	30,4 A
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	30 L
Demaraj	Electric/Sfoara
Racire	Aer
Factor de putere	1
Frecventa	50Hz
<b>Sudura</b>	
Tensiune fără sarcină	DC 75V
Interval amperaj	50-170 A
Ciclul de lucru	50%
Amperaj	160 A
Tensiune de funcționare	DC 22-26.8V
<b>Compresor</b>	
Putere	1,35 kW
Capacitate rezervor aer	20 L
Presiune max.	115 BAR
Debit la 90 BAR	125 L/min.
Voltaj	220 V
Debit de lucru	0.1 m <sup>3</sup>
<b>Taiere cu plasma</b>	
Tensiune fara sarcina	DC 230 V
Interval curent	10-40 A
Curent nominal	35 A
Rata de durata a sarcinii	50 %
Grosime taiere	1-10 mm
<b>Greutate si dimensiuni</b>	
Greutate neta/bruta	160 / 175 kg
Dimensiuni ambalaj	880x630x985 mm



### Caracteristici produs:

Alternator Senci de calitate superioara  
Regulator de tensiune AVR  
Manere si roti pentru o deplasare mai usoara  
Pentru uz casnic, dar si comercial  
Portabil, compact, cadru rezistent  
Pornire electrica  
Utilizare multipla: sudura, generator, compresor sau taietor cu plasma  
Sistem de aprindere CDI  
Tranzistor fără contact

### Accesorii standard:

Cablu cu cleste pentru electrozi  
Masca de sudura  
2 x mufe  
Cleste pentru sudura  
Cleste pentru taiere  
Pistolet  
Tija de rezistenta  
Palnie cu furtun flexibil



Distribuitor local